

GWDL-1100 度 真空蒸馏炉



技术参数:

类别 参数	1100℃
电压 AC	380V/12KW
最高使用温度	1100℃
长期使用温度	长期≤1100℃
控温精度	±1 度
设备外形尺寸	约: 宽 5500*深 1000mm *高 1500mm
升温速率	每分钟最快 15℃ (非线性)
炉管材质/尺寸 (mm)	石英管直径 150*1400mm 壁厚 5, 一段法兰密封带真空接口, 带进气阀门, 石英管另一端椭圆封头。石英管水平安装可滑动。
加热区	两区加热, 两区独立控温
测温	K 型 测温范围 0-1250℃

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province

温控编程曲线段数	厦门宇电高精度 8 系列 50 段程序
触摸屏	配备 7 寸触摸屏可集中控制电炉
发热元件	加热区内直径 170mm，北京首钢高温合金电阻丝(含钼表面温度 1450 度)，安装位置炉管四周
真空泵系统	分子泵机组，可以链接 3 台设备。真空度小于 6.0×10^{-4} Pa
耐火材料	1700 型高温氧化铝纤维
炉体温度	≤ 45 度
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件、炉管不保修
随机备件	说明书一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一副

感谢你与我们取得联系！

Thank you to get in touch with us!

公司名称：洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址：洛阳市涧西科技工业园兴业一路 1 号

Company Address: No. 1, Xingye Road, Jianxi Science and Technology Industrial Park, Luoyang City

联系方式：13271526781 0379-69936789 thermo@gwdl.com

网址 (Website): www.gwdl.com www.gwdlcom.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province